

SPECIFIKACE MATERIÁLU
SO 02 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (TLAKOVÁ ČÁST)

skupina	poř.č.	název	množství [ks, m]	hmotnost [kg/ks, m]	hmotnost celková [kg]	příklad výrobce, dodavatele***
armatury a příslušenství	potrubí					
	1	Potrubí HDPE PE100RC SDR11 d 50x4,6 mm - materiál dle ČSN EN 12201 a PAS 1075 - potrubí hnědé barvy (černé s hnědými pruhy) - médium odpadní voda	54,00	0,67	36,18	
	2	Šoupě pro odpadní vodu s deskovým uzávěrem a integrovanými ISO hrdly pro potrubí z PE/PVC DN 40/50 mm, PN 10, L = 226 mm - těžká protikoroze ochrana podle GSK - spolehlivé a těsné uzavírání díky deskovému uzávěru a O-kroužkovému těsnění - horní díl lze měnit "pod tlakem" - standardně na obou stranách s hrdlem ISO pro PE - vřetenem umístěno do země a mimo médium - možné umístění do země - médium odpadní voda materiálové provedení: - tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou - vřetenem a deskovým uzávěrem z nerezové oceli	1,00	4,90	4,90	Hawle D480
	3	Proplachovací souprava pro odpadní vodu s 90° napojením fitinkou ISO d 63 mm - pro krytí potrubí 1,5 m (H = 1375 mm) - tělo z tvárné litiny GJS-400, s epoxidovou povrchovou ochranou - těsnění z elastomeru - vřetenem a uzavírací deska z nerezové oceli - uzavírací deska při otevřeném stavu nepřichází do kontaktu s médiem (volný průtok) - připojení proplachování spojkou typu C (materiál hliník) - horní ukončení hadicovým výstupem typu C - médium odpadní voda	1,00	16,60	16,60	Hawle D820
	4	Zemní souprava teleskopická 1,3 – 1,8 m pro šoupátko DN 50 - 100 - ovládací tyč pozink. ocel - jehlanový nástavec a spojka tvárná litina - trubka plast	1,00	6,60	6,60	VAG - Patent plus AVK VOD-KA Euro teleskopická zemní souprava Hawle - č. 9500E2
	5	Poklop šoupátkový s předlžitým nápisem „KANÁL“ - šedá litina - asfaltový nátěr vně i uvnitř	1,00	11,30	11,30	VAG - Rambo šoupátkový poklop AVK VOD-KA Klasik Hawle - č. 1750 tuhý
	6	Poklop hydrantový s předlžitým nápisem „KANÁL“ - šedá litina - asfaltový nátěr vně i uvnitř	1,00	23,00	23,00	VAG - Rambo hydrantový poklop AVK VOD-KA Klasik Hawle - č.1950 tuhý
PE tvarovky	7	PEHD tvarovka - elektro T-kus redukovaný d 50-40-50 SDR11 PE100 - médium odpadní voda	1,00	0,25	0,25	
	8	PEHD tvarovka - redukce natupo SDR11 PE100 d 50/63 mm - médium odpadní voda	1,00	0,70	0,70	
Ostatní	9	Orientační sloupek hnědo-bílý s tabulkou a bet. patkou	1,00			
	10	Vyhledávací vodič - CY 6 mm ŽZ	60,00			
	11	Výstražná fólie s nápisem "KANALIZACE" š. 300 mm	55,00			
	12	Betonový podklad pod poklop šoupátkový	1,00			
	13	Betonový podklad pod poklop hydrantový	1,00			
	14	Meliorační deska TBM 50/50/10	2,00			
CELKEM:					63,35	

*** Uvedený příklad výrobce a dodavatele materiálu byl upřednostněn na základě zkušeností investora a projektanta s předepsanými výrobky.
Pro výpočet investičních nákladů byly použity ceníkové ceny uvedených výrobců a dodavatelů.
Při realizaci stavby lze po dohodě s investorem nahradit výrobky uvedených výrobců a dodavatelů výrobky jiných dodavatelů při zachování specifikovaných parametrů výrobků. Záměnu výrobků je nutné před objednáním odsouhlasit s investorem a projektantem stavby.

SO 02 - TLAKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA KPT1

skupina	pozice	název	množství [ks, m]	hmotnost [kg/ks, m]	hmotnost celková [kg]
potrubí	1	Potrubí HDPE PE100RC SDR11 d 40x3,7 mm - dle ČSN EN 12201 a PAS 1075 - potrubí hnědé barvy (černé s hnědými pruhy) - médium odpadní voda - výkop v nezpevněné ploše	10,70	0,20	2,14
	2	Potrubí HDPE PE100 SDR17 d 63x3,8 mm - dle ČSN EN 12201 a PAS 1075 - potrubí modré barvy - médium pitná voda	5,00	0,72	3,60
Ostatní	3	PEHD tvarovka - elektrospojka SDR11 PE100 d 40 mm - médium odpadní voda	1,00	0,25	0,25
	4	Domovní čerpací stanice splaškových odpadních vod PRESSKAN včetně technologického vybavení - průměr min. 800 mm, výška 2000 mm - samonosná plastová (PE) šachta pro osazení pod terén v zeleném pásu a zpětný zásyp zeminou se vstupním žebříkem a plastovým poklopem tř. A obsah technologického vybavení DČS: - čerpadlo PRESSKAN 1 1/4" NP-S včetně instalační sady - výtlačné potrubí osazené zpětnou klapkou a uzavíracím ventilem - spínače hladin - elektrorozvaděč	1,00	140,00	140,00
	5	Vyhledávací vodič - CYY 6 mm ŽŽ	11,00		
	6	Výstražná fólie modrá s nápisem "KANALIZACE" š. 300 mm	6,00		